

 Technical features

Model	LASE4S	LASE7W
Monitor	4.3" TFT LCD screen	7" TFT LCD screen
Dimension	169x118.5x24mm	143x212x19mm
Resolution	480(H)x 3(RGB)x 242(V)	800(H)x 3(RGB)x 480(V)
Memory	Support max. 32G TF Card	Support max. 32G TF Card
System capacity	4 indoor units + 2 outdoor units + 2 cameras	4 indoor units + 2 outdoor units + 2 cameras
CCTV camera input	CVBS	CVBS
Intercom mode	Hands-free dual communication	Hands-free dual communication
Picture format	JPEG standard format	JPEG standard format
Conversation duration	120S	120S
Material	Plastic housing	Plastic housing
Power consumption	400mA max.	400mA max.
Power supply	External power (DC 12- 15V)	External power (DC 12- 15V)
Operating Temp.	-10°~+60°	-10°~+60°
Installation	Surface mount	Surface mount

 Caractéristiques techniques

Modèle	LASE4S	LASE7W
Écran	Écran 4,3" TFT LCD	Écran 7" TFT LCD
Dimensions	169x118.5x24mm	143x212x19mm
Résolution	480(H)x 3(RGB)x 242(V)	800(H)x 3(RGB)x 480(V)
Mémoire	Prise en charge max. Carte TF 32G	Prise en charge max. Carte TF 32G
Capacité système	4 unités internes + 2 unités externes + 2 caméras	4 unités internes + 2 unités externes + 2 caméras
Entrée vidéo	CVBS	CVBS
Modes communication	Intercommunication, mains-libres	Intercommunication, mains-libres
Format de l'image	Format JPEG Standard	Format JPEG Standard
Durée Communication	120s	120s
Matériel	Plastique	Plastique
Consommation D'énergie	Max. 400Ma	Max. 400Ma
Alimentation	Alimentation externe (DC 12- 15V)	Alimentation externe (DC 12- 15V)
Température de Fonctionnement	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C
Installation	Installation au mur	Installation au mur

 Características técnicas

Modelo	LASE4S	LASE7W
Pantalla	Pantalla 4,3" TFT LCD	Pantalla 7" TFT LCD
Dimensiones	169x118.5x24mm	143x212x19mm
Resolución	480(H)x 3(RGB)x 242(V)	800(H)x 3(RGB)x 480(V)
Memoria	Soporte max. Tarjeta de memoria TF 32G	Soporte max. Tarjeta de memoria TF 32G
Capacidad sistema	4 unidades internas + 2 unidades externas + 2 cámaras	4 unidades internas + 2 unidades externas + 2 cámaras
Entrada vídeo	CVBS	CVBS
Modo Comunicación	Intercomunicante, manos libres	Intercomunicante, manos libres
Formato de la imagen	Formato estándar JPEG	Formato estándar JPEG
Tiempo de Comunicación	120s	120s
Material	Plástico	Plástico
Consumo de Energía	Max. 400Ma	Max. 400Ma
Alimentación	Alimentación externa (DC 12- 15V)	Alimentación externa (DC 12- 15V)
Temperatura de Trabajo	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C
Instalación	Instalación en la Pared	Instalación en la Pared

LASE