

 Technical features

Part Number	PBUS2FLUSH PBUS4FLUSH	PBUS2SURFACE PBUS4SURFACE
Surface box	107*194mm	107*194mm
Flush Box	108*209mm	108*209mm
Capacity	2/4 family	2/4 family
Camera Sensor	800TVL	800TVL
View Angle	170°	170°
Material	Aluminium Alloy	Aluminium Alloy
Power Consumption	Maximum 300mA	Maximum 300mA
Power Supply	Din-rail power	Din-rail power
Waterproof	IP65	IP65
Work Temp	-40°C~+50°C	-40°C~+50°C

 Caractéristiques techniques

Code produit	PBUS2FLUSH PBUS4FLUSH	PBUS2SURFACE PBUS4SURFACE
Boîtier en surface	107x194 mm	107x194 mm
Boîtier d'encastrement	108x209 mm	108x209 mm
Portée	2/4 unités d'habitation	2/4 unités d'habitation
Capteur de caméra	800TVL	800TVL
Angle de vision	170°	170°
Matériel	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Consommation d'énergie	Max. 300mA	Max. 300mA
Alimentation	Alimentation barre din	Alimentation barre din
Indice de protection	IP65	IP65
Température de fonctionnement	-40°C/+50°C	-40°C/+50°C

 Características técnicas

Código producto	PBUS2FLUSH PBUS4FLUSH	PBUS2SURFACE PBUS4SURFACE
Caja de superficie	107x194mm	107x194mm
Caja para empotrar	108x209mm	108x209mm
Capacidad	2/4 unidades de vivienda	2/4 unidades de vivienda
Sensor cámara	800TVL	800TVL
Ángulo de visual	170°	170°
Material	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Consumo de energía	Máx. 300mA	Máx. 300mA
Alimentación	Alimentación barra din	Alimentación barra din
Grado de protección	IP65	IP65
Temperatura de trabajo	-40°C/+50°C	-40°C/+50°C