

 Technical features

Part Number	SPOT7WIFIW - SPOT7WIFIB SPOT7W - SPOT7B
Operation System	2 Wire BUS system
Display Screen	7" TFT LCD screen
Display Definition	800x480
Calling Mode	Duplicate communication
Calling Time	120s
Unlocking Time	2-10 seconds
Standby Current	Maximum 20mA
Working Current	Maximum 300mA
Power Supply	Din-rail power
Operation Temp.	-10°C to +55°C (14°F to 122°F)
Mounting	Surface mount
Internal call	Yes
Cell phone connectivity (Tuyasmart App)	Yes

 Caractéristiques techniques

Code produit	SPOT7WIFIW - SPOT7WIFIB SPOT7W - SPOT7B
Type de système	Système 2 fils
Écran	Écran 7" LCD TFT
Résolution de la vidéo	800x480
Modes communication	Système d'intercommunication
Durée communication	120s
Temps de déverrouillage de la serrure	2-10s
Consommation électrique en veille	Max. 20mA
Consommation électrique en fonctionnement	Max. 300mA
Alimentation	Alimentation barre din
Température de fonctionnement	-10°C/+55°C
Installation	Installation au mur
Appel interne	Oui
Connexion portable (Application Tuyasmart)	Oui

 Características técnicas

Código producto	SPOT7WIFIW - SPOT7WIFIB SPOT7W - SPOT7B
Tipo de sistema	Sistema 2 hilos (BUS)
Pantalla	Pantalla 7" LCD TFT
Resolución	800x480
Modo comunicación	Intercomunicante
Tiempo de comunicación	120s
Tiempo de desbloqueo de la cerradura	2-10s
Consumo de energía en espera	Máx. 20mA
Consumo de energía en funcionamiento	Máx. 300mA
Alimentación	Alimentación barra din
Temperatura de trabajo	-10°C/+55°C
Instalación	Instalación en la pared
Llamada interna	Si
Conexión móvil (aplicación Tuyasmart)	Si

SPOT